

Anleitung für den Einbau des LinkARENA-Blogmarks

Was ist ein Blogmark?

Das LinkARENA-Blogmark ist ein Link mit einer Grafik auf Ihrer Seite auf denen Ihre Besucher klicken können um diese als Bookmark in der LinkARENA zu speichern. Nach dem Speichern werden die Besucher automatisch wieder zurück auf Ihre Seite geleitet.

Vorteile eines Blogmarks unter Ihren Artikeln

Sie profitieren von mehr eingehenden Links und optimieren so Ihre Auffindbarkeit in Suchmaschinen. Außerdem wird den Besuchern Ihrer Seite ein Mehrwert geboten.

Einbau des Blogmarks von LinkARENA

Für den Einbau sind geringe HTML- und Skript-Kenntnisse gefragt. Sehen Sie sich dazu bitte folgenden Code an und/oder leiten diesen ggf. an Ihre Internet-Abteilung weiter.

```
<a href="http://linkarena.com/bookmarks/addlink/?url=URL">
  
  Bei LinkARENA speichern
</a>
```

Das ganze wird in etwa so aussehen:  **Bei LinkARENA speichern**

Der Code besteht aus drei Komponenten: Der Link, das LinkARENA Logo und der Linktext. Das Logo wird vom LinkARENA-Server bereitgestellt und beansprucht keinen zusätzlichen Speicherplatz auf Ihrem Webspace.

Der groß geschriebene Begriff URL am Ende der ersten Zeile muss nun mit der zu speichernden URL (beispielsweise die ihres Artikels) ersetzt werden. Das könnte in etwa so aussehen.

```
<a href="http://linkarena.com/bookmarks/addlink/?url=http://domain.com/artikel_233.html">
```

Die URL können Sie auch dynamisch von z.B. PHP, ASP.NET oder Ruby generieren lassen.

Damit beim Speichern nichts schief gehen kann, sollten Sie die URL enkodiert einfügen. Das heisst, dass Leerzeichen und Et-Zeichen (bzw. Kaufmanns-Und oder Ampersand, „&t“) sicher übermittelt werden.

Mit PHP enkodieren Sie mit der Funktion `rawurlencode()`

Mehr Infos: <http://de2.php.net/rawurlencode>

In Ruby und Python enkodieren Sie mit `CGI::unescape()`

Mehr Infos: <http://www.ruby-doc.org/core/> (Ruby)

oder <http://www.avantecomputing.com/url-encoding.html> (Python)

Auch Javascript bietet die Möglichkeit mit der Funktion `encodeURIComponent()`

ASP.NET enkodiert Ihre URL mit der Funktion `Server.URLEncode()`

Zusätzlich können noch weitere Angaben übermittelt werden (Alle Angaben sollten auch enkodiert werden!):

title - Der Seitentitel der zu speichernden Seite

desc - Kurz-Beschreibung der zu speichernden Seite

tags - Schlagwörter, die die zu speichernde Seite beschreiben (Durch Leerzeichen getrennt)

Die zusätzlichen Angaben hängen Sie in der ersten Zeile des Codebeispiels wie folgt an:

```
<a href="
  http://linkarena.com/bookmarks/addlink/?url=http://domain.de
  &title=Seitentitel
  &desc=Dies%20ist%20eine%20Beschreibung
  &tags=Eintag%20Nocheintag%20Nocheintag
">
```

Bei diesem Beispiel wurden die zu übermittelnden Angaben bereits enkodiert.